



Wydział Inwestycji i Drogownictwa STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

WID.7130.15.2016.MS

Wołomin, 27 kwiecień 2016 r.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o.
Ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin**

Dot.: warunków odtworzenia nawierzchni w Al. Niepodległości i ul. Fieldorfa w Wołominie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 kwietnia 2016 r., Wydział Inwestycji i Drogownictwa wymaga:

- 1) Podczas wykonywania przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości od studni nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11 zastosować metodę przeciskową bez naruszenia konstrukcji drogi, natomiast przy przyłączach od studni nr 14 do studni 34 należy odtworzyć całą szerokość nawierzchni jezdni z przedłużeniem 2 m od studni nr 14 i 34.
- 2) Podczas wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Fieldorfa należy:
 - w przypadku wykonania prac przeciskiem odtworzyć nawierzchnię o promieniu 2 m od krawędzi komór przeciskowych,
 - w przypadku wykonywania inwestycji metodą wykopu otwartego należy odtworzyć nawierzchnię jezdni na jednym pasie ruchu oraz po 2 m od krawędzi skrajnych studni.
- 3) Podczas wykonywania sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Fieldorfa należy:
 - w przypadku wykonania prac przeciskiem odtworzyć nawierzchnię o promieniu 2 m od krawędzi komór przeciskowych,
 - w przypadku wykonywania inwestycji metodą wykopu otwartego należy odtworzyć nawierzchnię jezdni po dwa metry od osi kanału oraz po 2 m od krawędzi skrajnych studni.

Nawierzchnię należy odtworzyć na konstrukcji KR3 oraz zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

Rafał Urbaniak