

Uzupełnienie przetargu na „**Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w mieście Wołomin - DI/13/2016**”

Zamawiający uzupełnia ww . postępowanie o:

1. Warunki odtworzenia nawierzchni DW 634 po budowie kanalizacji sanitarnej
 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubości 4 cm,
 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W 25/55-60 grubości 8 cm,
 - Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubości 11 cm,
 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm,
 - Zasyпка z kruszywa zagęszczonego odpowiednio: na głębokość do 1 m $I_s \geq 1,00$: na głębokości poniżej 1 m $I_s \geq 0,97$.
 - Połączenie istniejącej nawierzchni z odtwarzaną należy wykonać schodkowo, uszczelniając połączenie.
2. Decyzję Nr 468/L/14 w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4358W – decyzja zamieszczona na stronie Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Zankowski

PREZES ZARZĄDU

Rawet Solis