

Dot.: przetargu na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wołomin” – nr. ref. DI/18/2015

PYTANIE

1. Dotyczy robót drogowych w ul. Nauczycielskiej. Zgodnie z przedmiarem robót, należy odtworzyć nawierzchnię z warstwy wiążącej gr. 4cm w ilości 260,52 m², oraz nawierzchnię z warstwy ścieralną gr. 4 cm w ilości 260,52 m². Oznacza to, że odtworzenie nawierzchni jakie jest przyjęte w przedmiarze odbywać się będzie tylko po wykonanych pracach kanalizacyjnych (po wykopach). Natomiast w warunkach technicznych z dn. 10.02.2015 wydanych przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie w sprawie odtworzenia nawierzchni dla tej ulicy, określono wymagania, że warstwa ścieralna ma być wykonana na całej szerokości drogi. Oznacza to, że obmiary dla warstwy ścieralnej powinny być zdecydowanie większe niż dla warstwy wiążącej. Prosimy zatem Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, jaki obmiar należy przyjąć dla: rozebrania nawierzchni, dla każdej z warstw, oraz jakie obmiary należy przyjąć dla odtworzenia nawierzchni dla poszczególnych warstw. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź z uwagi na konieczność załączenia kosztorysu w oparciu o OPZ (czyli wykonawca nie może samodzielnie zmienić obmiarów, a przyjęte obmiary będą podstawą do rozliczeń, więc muszą odpowiadać stanom faktycznym), czyli o podanie konkretnych obmiarów jakie należy przyjąć w kosztorysie (ewentualnie prosimy o zamieszczenie nowych przedmiarów).
2. Dotyczy robót drogowych w ul. Czarnieckiego. Analogicznie jak w pytaniu nr 1. Zgodnie z przedmiarem robót, należy odtworzyć nawierzchnię z warstwy wiążącej gr. 4cm w ilości 2186,91 m², oraz nawierzchnię z warstwy ścieralną gr. 4 cm w ilości 2186,91 m². Oznacza to, że odtworzenie nawierzchni jakie jest przyjęte w przedmiarze odbywać się będzie tylko po wykonanych pracach kanalizacyjnych (po wykopach). Natomiast w warunkach technicznych z dn. 10.02.2015 wydanych przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie w sprawie odtworzenia nawierzchni dla tej ulicy, określono wymagania, że warstwa ścieralna ma być wykonana na całej szerokości drogi. Oznacza to, że obmiary dla warstwy ścieralnej powinny być zdecydowanie większe, niż dla warstwy wiążącej. Prosimy zatem Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, jaki obmiar należy przyjąć dla: rozebrania nawierzchni, dla każdej z warstw, oraz jakie obmiary należy przyjąć dla odtworzenia nawierzchni dla poszczególnych warstw. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź z uwagi na konieczność załączenia kosztorysu w oparciu o OPZ (czyli wykonawca nie może samodzielnie zmienić obmiarów, a przyjęte obmiary będą podstawą do rozliczeń, więc muszą odpowiadać stanom faktycznym), czyli o podanie konkretnych obmiarów jakie należy przyjąć w kosztorysie (ewentualnie prosimy o zamieszczenie nowych przedmiarów).

ODPOWIEDŹ

1. Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę Drogi.
2. Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę Drogi.

Zamawiający zmienia przedmiary robót.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że załączone do SIWZ przedmiary oraz wskazane w przedmiarach KNR-y stanowią jedynie informację pomocniczą dla Wykonawców do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami cz. I SIWZ, dział VI pkt. 6 a), „do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć **kosztorys ofertowy (stanowiący jedynie część informacyjną i pomocniczą)** opracowany na podstawie OPZ wraz z Załącznikami.” Zgodnie z zapisami cz. I SIWZ, dział X pkt. 3 g), „kosztorys ofertowy uproszczony należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)”. Zgodnie z zapisami cz. I SIWZ, dział XII pkt. 3 „cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia”

Wzrost

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Janowski

PREZES ZARZĄDU
2 r Paweł Solis